

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro . RUNKO 835x640 VTT-S-04153-13

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
Varaavatulisiija leveys 835, syvyys 640
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa:
835X640/250
3. Valmistajan ilmoittama rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
Puulämmitteinen elementtirakenteinen varaavatulisiija, joka on tarkoitettu huoneen lämmittämiseen. Käyttö sisätiloissa.
4. Valmistaja:
Turun Uunisevät Oy,
Rydöntie 32,
20360 TURKU
www.uunisevat.fi
6. AVCP-menettely:
AVCP 3
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
VTT EXPERT SERVICES LTD testauslaboratorio No. 0809 on suorittanut tuotteen tyyppitestauksen
9. Ilmoitetut suoritustasot

| Perusominaisuudet | Suoritustaso | Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä |
|--|--|------------------------------------|
| Suojaetäisyys palava-aineiseen rakennusosaan | min. 10cm | EN 15250:2007 |
| Palamistuotteiden CO- päästö | 0,13% | EN 15250:2007 |
| Normaalin käytön testi: savukaasun lämpötila keskiarvo | 238°C | EN 15250:2007 |
| Lämmönvarauskyky | 62 kWh 4,6h (100%), 15,3h(50%) ja 26.7h(25%) | EN 15250:2007 |
| Lämmöntuotto | 224MJ | |
| Hyötysuhde | 80,0% | EN 15250:2007 |
| Polttoainetyypit | puuklapit | EN 15250:2007 |

Käyttöturvallisuustestin savukaasujen maksimilämpötila 414°C testaamalla.

Polttoainemäärä 3 x 6,0kg. Polttoaineena saa käyttää ainoastaan puuklapeja. Lämmitettäessä on noudatettava tulisijan käyttöohjetta. Tulisija voidaan asentaa jaettuun hormiin.

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Turku 17.8.2017


Juuso Laakso
kehityspäällikkö